

# ***Kanlux***

**LED**  
**-Wandeinbauleuchten**  
**-Serie Kanlux**

**APUS**  
**MEFIS**  
**SABIK**  
**SEORA**  
**SOLA**  
**TERRA**



[kanlux.com](http://kanlux.com)

**LED**  
technology

**MADE IN  
POLAND**



# INTERESSANTES UND ELEGANTES DESIGN

sind die Vorteile  
dieser Serie.

## Kanlux MEFIS LED

*Kanlux MEFIS zeichnet sich aus, durch ein interessantes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt. Das Licht wird zielgenau auf den gewählten Punkt gerichtet. Gehäusematerial: Kunststoff*

**Erhältlich in 3 Farben**  
**Große: 75x75x24mm**  
**Einbauöffnung: ∅ 60mm**  
Lebensdauer: 50 000h

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	FARBE	SPANNUNG	BEWEGUNGSSENSOR	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR
32496	<b>MEFIS LED B-WW</b>	Schwarz	12 DC	-	0.7 W	30 lm	3000 K
32497	<b>MEFIS LED B-NW</b>	Schwarz	12 DC	-	0.7 W	35 lm	4000 K
32494	<b>MEFIS LED W-WW</b>	weiß	12 DC	-	0.7 W	30 lm	3000 K
32495	<b>MEFIS LED W-NW</b>	weiß	12 DC	-	0.7 W	35 lm	4000 K
32498	<b>MEFIS LED GR-WW</b>	Grau	12 DC	-	0.7 W	30 lm	3000 K
32499	<b>MEFIS LED GR-NW</b>	Grau	12 DC	-	0.7 W	35 lm	4000 K

## Kanlux APUS LED

*Kanlux APUS LED bieten ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, passend für die Unterputzdose, die PIR-Version besitzt ein Bewegungssensor. Der Sensor erkennt Bewegung unabhängig von der Intensität des Umgebungslichts. Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Glas*

**Erhältlich in 3 Farben**  
**Große: 75x75x7mm**  
**Einbauöffnung: ∅ 60mm**  
Lebensdauer: 50 000h

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	FARBE	SPANNUNG	BEWEGUNGSSENSOR	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR
26536	<b>APUS LED AC B-NW</b>	Schwarz	220-240 AC	-	1.3 W	14 lm	4000 K
26537	<b>APUS LED AC B-WW</b>	Schwarz	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
26538	<b>APUS LED B-NW</b>	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
26539	<b>APUS LED B-WW</b>	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29856	<b>APUS LED PIR B-NW</b>	Schwarz	12 DC	☰	0.8 W	14 lm	4000 K
29857	<b>APUS LED PIR B-WW</b>	Schwarz	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
32488	<b>APUS LED NW</b>	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
23801	<b>APUS LED AC-CW</b>	Edelstahl	220-240 AC	-	1.3 W	15 lm	6500 K
23800	<b>APUS LED AC-WW</b>	Edelstahl	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
23107	<b>APUS LED CW</b>	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23106	<b>APUS LED WW</b>	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27370	<b>APUS LED PIR WW</b>	Edelstahl	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
27371	<b>APUS LED PIR CW</b>	Edelstahl	12 DC	☰	0.8 W	15 lm	6500 K
26840	<b>APUS LED W-WW</b>	weiß	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
26841	<b>APUS LED W-CW</b>	weiß	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K





# Die Kanlux LED-Wandebau -Serie ist eine großartige Möglichkeit, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen.

## Kanlux SEORA LED

Kanlux SEORA LED bieten ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt. Für ordnungsgemäße Funktion benötigt die 12 V DC-Leuchte ein Netzteil, z. B. DRIFT LED 0-6W. Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Glas

Erhältlich in 2 Farben  
Größe: 75x75x7mm  
Einbauöffnung: ⌀ 60mm  
Lebensdauer: 50 000h

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	FARBE	SPANNUNG	BEWEGUNGSSENSOR	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR
32480	SEORA LED AC B-NW	Schwarz	220-240 AC	-	1.3 W	14 lm	4000 K
32481	SEORA LED AC B-WW	Schwarz	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
32482	SEORA LED B-NW	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
32483	SEORA LED B-WW	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
32484	SEORA LED AC NW	Edelstahl	220-240 AC	-	1.3 W	14 lm	4000 K
32485	SEORA LED AC WW	Edelstahl	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
32486	SEORA LED NW	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
32487	SEORA LED WW	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K

## Kanlux SABIK LED

Kanlux SABIK LED bieten ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Unterputzdose passt, die PIR-Version besitzt ein Bewegungssensor. Der Sensor erkennt Bewegung unabhängig von der Intensität des Umgebungslichts. Gehäusematerial: geschliffener Edelstahl, Glas

Erhältlich in 2 Farben  
Größe: 75x75x7mm  
Einbauöffnung: ⌀ 60mm  
Lebensdauer: 50 000h

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	FARBE	SPANNUNG	BEWEGUNGSSENSOR	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR
29850	SABIK LED AC B-NW	Schwarz	220-240 AC	-	1.3 W	14 lm	4000 K
29851	SABIK LED AC B-WW	Schwarz	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
29852	SABIK LED B-NW	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29853	SABIK LED B-WW	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29854	SABIK MINI LED B-NW	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29855	SABIK MINI LED B-WW	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29858	SABIK LED PIR B-NW	Schwarz	12 DC	☰	0.8 W	14 lm	4000 K
29859	SABIK LED PIR B-WW	Schwarz	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
23803	SABIK LED AC-CW	Edelstahl	220-240 AC	-	1.3 W	15 lm	6500 K
23802	SABIK LED AC-WW	Edelstahl	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
23110	SABIK LED CW	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23108	SABIK LED WW	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
32490	SABIK MINI LED NW	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
23111	SABIK MINI LED CW	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23109	SABIK MINI LED WW	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27374	SABIK LED PIR WW	Edelstahl	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
27375	SABIK LED PIR CW	Edelstahl	12 DC	☰	0.8 W	15 lm	6500 K







# Beleuchte jeden beliebigen Bereich aus!

## Kanlux TERRA LED

Kanlux TERRA LED bieten ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Unterputzdose passt, die PIR-Version besitzt ein Bewegungssensor. Der Sensor erkennt Bewegung unabhängig von der Intensität des Umgebungslichts.  
Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Glas

**Erhältlich in 3 Farben**  
**Große: 75x75x7mm**  
**Einbauöffnung:  $\varnothing$  60mm**  
Lebensdauer: 50 000h

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	FARBE	SPANNUNG	BEWEGUNGSSENSOR	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR
26847	<b>TERRA LED AC B-WW</b>	Schwarz	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
26846	<b>TERRA LED AC B-NW</b>	Schwarz	220-240 AC	-	1.3 W	14 lm	4000 K
26849	<b>TERRA LED B-WW</b>	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
26848	<b>TERRA LED B-NW</b>	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
27377	<b>TERRA MINI LED B-WW</b>	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27376	<b>TERRA MINI LED B-NW</b>	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29860	<b>TERRA LED PIR B-NW</b>	Schwarz	12 DC		0.8 W	14 lm	4000 K
29861	<b>TERRA LED PIR B-WW</b>	Schwarz	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
23806	<b>TERRA LED AC-WW</b>	Edelstahl	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
23807	<b>TERRA LED AC-CW</b>	Edelstahl	220-240 AC	-	1.3 W	15 lm	6500 K
23104	<b>TERRA LED CW</b>	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23102	<b>TERRA LED WW</b>	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
23105	<b>TERRA MINI LED CW</b>	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23103	<b>TERRA MINI LED WW</b>	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27372	<b>TERRA LED PIR WW</b>	Edelstahl	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
27373	<b>TERRA LED PIR CW</b>	Edelstahl	12 DC		0.8 W	15 lm	6500 K
26842	<b>TERRA LED W-WW</b>	weiß	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
26843	<b>TERRA LED W-CW</b>	weiß	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K

## Kanlux SOLA LED

Kanlux SOLA LED bieten ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Unterputzdose passt. Die Leuchte ist für den Einbau in Elektroinstallationen mit einem Durchmesser von  $\varnothing$ 60mm ausgelegt.  
Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Glas

**Erhältlich in 2 Farben**  
**Große:  $\varnothing$ 70x7mm**  
**Einbauöffnung:  $\varnothing$  60mm**  
Lebensdauer: 50 000h

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	FARBE	SPANNUNG	BEWEGUNGSSENSOR	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR
27556	<b>SOLA LED AC B-NW</b>	Schwarz	220-240 AC	-	1.3 W	14 lm	4000 K
27557	<b>SOLA LED AC B-WW</b>	Schwarz	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
27558	<b>SOLA LED B-NW</b>	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
27559	<b>SOLA LED B-WW</b>	Schwarz	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
32491	<b>SOLA LED NW</b>	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
23805	<b>SOLA LED AC-CW</b>	Edelstahl	220-240 AC	-	1.3 W	15 lm	6500 K
23804	<b>SOLA LED AC-WW</b>	Edelstahl	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
23101	<b>SOLA LED CW</b>	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23100	<b>SOLA LED WW</b>	Edelstahl	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K



**Die ganze Serie ist in Polen produziert.**